Document commercial diffusé par la Société SPAD

Publi rédactionnel

Destructeur d'aiguilles SPAD

Pour aiguilles à embase plastique exclusivement

Soucieux de l'écologie qui nous incite à réduire et à mieux traiter les déchets créés par notre activité, le Laboratoire SPAD a conçu pour votre sécurité le Destructeur d'aiguilles SPAD.
Elaboré pour assurer le retrait sélectif du fût métallique contaminé des aiguilles bi-pointes, à embases plastiques, le Destructeur d'aiguilles SPAD préserve le praticien et son assistante des piqûres accidentelles.

• DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Boitier plastique blanc profilé.
- Interrupteur de mise sous tension au dos de l'appareil.
- Orifice pour introduire la seringue munie de l'aiguille sur le dessus de l'appareil.
- Voyant lumineux multifonction
- Container de sécurité : récipient inviolable en plastique dur amovible clipsé dans son logement.
- Capacité du container : 400 à 500 fûts d'aiguilles.

• MODE D'EMPLOI

. Mise en service de l'appareil

- Connecter l'appareil au réseau en 230 V, muni d'une prise de terre.
- Appuyer sur l'interrupteur général. Le voyant vert s'allume et le mécanisme effectue un cycle.
- Vérifier que le container est bien engagé au fond de son logement.

. Utilisation

- Présenter la seringue verticalement, aiguille vers le bas, dans l'orifice cerclé d'un caoutchouc noir.
- Appuyer la seringue jusqu'à la butée.
- Le voyant lumineux rouge s'allume. Le mécanisme coupe l'embase de l'aiguille
- Au signal sonore, retirer la seringue. Le voyant vert s'allume. - Le fût métallique de l'aiguille et la partie sectionnée de l'embase tombent dans le container de sécurité.
- Dévisser en toute sécurité la partie de l'embase restée sur la seringue.

. Remplacement du container

- Sortir un nouveau container de son carton et réserver le bouchon rouge.
- Retirer le container plein vers l'avant.
- Mettre en place le nouveau container sous l'appareil.